Ordering Information

PRODUCT CODE	WIRE APERTURE In mm	CURRENT RATIO	BURDEN IN VA	ACCURACY CLASS
SCCT-80/50-600/5A-VA5-CL1-CE	50 X 80mm	600/5A	5VA	1
SCCT-80/50-600/5A-VA15-CL3-CE	50 X 80mm	600/5A	15VA	3
SCCT-80/50-750/5A-VA2.5-CL0.5-CE	50 X 80mm	750/5A	2.5VA	0.5
SCCT-80/50-750/5A-VA7.5-CL1-CE	50 X 80mm	750/5A	7.5VA	1
SCCT-80/50-750/5A-VA20-CL3-CE	50 X 80mm	750/5A	20VA	3
SCCT-80/50-800/5A-VA2.5-CL0.5-CE	50 X 80mm	800/5A	2.5VA	0.5
SCCT-80/50-800/5A-VA7.5-CL1-CE	50 X 80mm	800/5A	7.5VA	1

SCCT-160/80-1250/5A-VA15-CL1-CE	80 X 160mm	1250/5A	15VA	1
SCCT-160/80-1250/5A-VA20-CL3-CE	80 X 160mm	1250/5A	20VA	3
SCCT-160/80-1500/5A-VA15-CL0.5-CE	80 X 160mm	1500/5A	15VA	0.5
SCCT-160/80-1500/5A-VA20-CL1-CE	80 X 160mm	1500/5A	20VA	1
SCCT-160/80-1500/5A-VA30-CL3-CE	80 X 160mm	1500/5A	30VA	3
SCCT-160/80-2000/5A-VA15-CL0.5-CE	80 X 160mm	2000/5A	15VA	0.5
SCCT-160/80-2000/5A-VA20-CL1-CE	80 X 160mm	2000/5A	20VA	1

0.5
1

0.5
1

0.5
1

0.5